

**TECHNICAL DATA : ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ PAMMASTIC****PAMMASTIC CEILING****สีน้ำทาฝ้าเพดาน ปามมาสติค**

<b>คุณลักษณะผลิตภัณฑ์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สีน้ำอะคริลิกโพลีเมอร์แท้ 100 %</li> <li>• फिल्मสีชนิดด้านพิเศษ เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดานภายในอาคาร</li> </ul>																										
<b>คุณสมบัติ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปกปิดพื้นผิวฝ้าเพดานให้ดูเรียบเนียน ไม่เป็นคลื่นลอน</li> <li>• ยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันการลอกหลุด</li> <li>• ผสมสารต้านทานเชื้อรา และไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว</li> </ul>																										
<b>ข้อมูลทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขาว, เทาอ่อน</li> <li>• 1.45 โดยเฉลี่ย</li> <li>• 32% โดยเฉลี่ย</li> <li>• 35 - 40 ไมครอน</li> <li>• 35-40 ตารางเมตร/แกลลอน</li> <li>• 30 นาที</li> <li>• 2 ชั่วโมง</li> <li>• ไม่จำกัด</li> <li>• ด้าน</li> <li>• 12 เดือน</li> <li>• &gt; 65<sup>0</sup> ซ</li> </ul>																										
<b>คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมพื้นผิว</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พื้นผิวต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก फिल्मสีเก่าซึ่งแตกร่อน หรือหมดสภาพเป็นฝุ่น ต้องกำจัดให้หมดเสียก่อน</li> </ul>																										
<b>ระบบการทาสี</b>	<table border="1"> <tr> <td>พื้นผิวปูนใหม่</td> <td>รองพื้น</td> <td>: สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มไลม์</td> <td>1 x 30 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ทับหน้า</td> <td>: สีน้ำทาฝ้าเพดานปามมาสติค</td> <td>2 x 35 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td>พื้นผิวปูนเก่าและยิปซัมบอร์ด</td> <td>รองพื้น</td> <td>: น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์</td> <td>1 x 20 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ทับหน้า</td> <td>: สีน้ำทาฝ้าเพดานปามมาสติค</td> <td>2 x 35 ไมครอน</td> </tr> </table>			พื้นผิวปูนใหม่	รองพื้น	: สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มไลม์	1 x 30 ไมครอน		ทับหน้า	: สีน้ำทาฝ้าเพดานปามมาสติค	2 x 35 ไมครอน	พื้นผิวปูนเก่าและยิปซัมบอร์ด	รองพื้น	: น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์	1 x 20 ไมครอน		ทับหน้า	: สีน้ำทาฝ้าเพดานปามมาสติค	2 x 35 ไมครอน								
พื้นผิวปูนใหม่	รองพื้น	: สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มไลม์	1 x 30 ไมครอน																								
	ทับหน้า	: สีน้ำทาฝ้าเพดานปามมาสติค	2 x 35 ไมครอน																								
พื้นผิวปูนเก่าและยิปซัมบอร์ด	รองพื้น	: น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์	1 x 20 ไมครอน																								
	ทับหน้า	: สีน้ำทาฝ้าเพดานปามมาสติค	2 x 35 ไมครอน																								
<b>ข้อมูลการใช้งาน</b>	<table border="1"> <tr> <td>วิธีการใช้งาน</td> <td>ปืนพ่นไร้อากาศ</td> <td>ปืนพ่นธรรมดา</td> <td>แปรง/ลูกกลิ้ง</td> </tr> <tr> <td>การปรับความชื้น</td> <td>น้ำสะอาด</td> <td>น้ำสะอาด</td> <td>น้ำสะอาด</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณของน้ำสะอาด</td> <td>20-25%</td> <td>20-25%</td> <td>20-25%</td> </tr> <tr> <td>ขนาดของรูพ่น</td> <td>0.018-0.021 นิ้ว</td> <td>1.8-2.0 มม.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>แรงดันของเครื่องพ่น</td> <td>150 -180 atm</td> <td>3-4 atm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด</td> <td>น้ำสะอาด</td> <td>น้ำสะอาด</td> <td>น้ำสะอาด</td> </tr> </table>			วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง/ลูกกลิ้ง	การปรับความชื้น	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	ปริมาณของน้ำสะอาด	20-25%	20-25%	20-25%	ขนาดของรูพ่น	0.018-0.021 นิ้ว	1.8-2.0 มม.	-	แรงดันของเครื่องพ่น	150 -180 atm	3-4 atm	-	ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง/ลูกกลิ้ง																								
การปรับความชื้น	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด																								
ปริมาณของน้ำสะอาด	20-25%	20-25%	20-25%																								
ขนาดของรูพ่น	0.018-0.021 นิ้ว	1.8-2.0 มม.	-																								
แรงดันของเครื่องพ่น	150 -180 atm	3-4 atm	-																								
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด																								

**หมายเหตุ**

1. เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานเก็บให้พ้นมือเด็ก
2. เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี