



## TECHNICAL DATA : ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ PAMMASTIC

### PAMMASTIC ACRYLIC FILLER

### ปามมาสติค อะครีลิก ฟิลเลอร์ (สีโป๊ว)

<b>คุณลักษณะผลิตภัณฑ์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นวัสดุอุดโป๊วสีเร็วรูปที่ผลิตจากสารอะครีลิกชนิดพิเศษ ใช้สำหรับอุดโป๊วรอยแตก ร้าวลายงา รุพูน ตามด ตกแต่งรอยแตก ร้าวของผนังปูน หรือรอยต่อ หัวตะปู ตะเข็บ ไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร</li> </ul>								
<b>คุณสมบัติ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตจากสารอะครีลิกชนิดพิเศษ ให้เนื้อมาก</li> <li>• แห้งเร็ว สามารถขัดตกแต่งได้ง่าย ไม่ยุบตัว</li> <li>• ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม</li> <li>• ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง</li> </ul>								
<b>ข้อมูลทางกายภาพ</b> ชนิดสี ความถ่วงจำเพาะ ปริมาตรของเนื้อสี เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี ต่อเที่ยว แห้งสัมผัสได้ เวลาที่น้อยที่สุดก่อนขัดตกแต่งหรือทาสีทับ เวลาที่มากที่สุดก่อนขัดตกแต่งหรือทาสีทับ ระดับความเงา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขาว</li> <li>• 1.14 กรัม / ซม.<sup>3</sup> โดยเฉลี่ย</li> <li>• 60% โดยเฉลี่ย</li> <li>• ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและรอยแตก ร้าว</li> <li>• 45 - 60 นาที</li> <li>• 2 - 3 ชั่วโมง</li> <li>• ไม่จำกัด</li> <li>• -</li> </ul>								
<b>คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมพื้นผิว</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วย Pammastic Acrylic Filler ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ</li> </ul>								
<b>ข้อมูลการใช้งาน</b> วิธีการใช้งาน การปรับความชื้น ตัวทำลายละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	อุดโป๊วรอยแตก ร้าวที่มีขนาดเล็กด้วยเกรียงโป๊ว แล้วทิ้งให้แห้ง 2 - 3 ชั่วโมง ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกิดจากการขัดก่อนทาสี ตามระบบที่ถูกต้อง ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ น้ำสะอาด								
<b>ระบบการทาสี</b> พื้นผิวใหม่ รองพื้น: ทับหน้า : พื้นผิวใหม่ รองพื้น: ทับหน้า :	<table border="0"> <tr> <td>สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มโกลด์</td> <td>1 x 35 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td>สีปามอะครีลิก ซิลด์</td> <td>2 x 35 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td>น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์</td> <td>1 x 20 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td>สีปามอะครีลิก ซิลด์</td> <td>2 x 35 ไมครอน</td> </tr> </table>	สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มโกลด์	1 x 35 ไมครอน	สีปามอะครีลิก ซิลด์	2 x 35 ไมครอน	น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์	1 x 20 ไมครอน	สีปามอะครีลิก ซิลด์	2 x 35 ไมครอน
สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มโกลด์	1 x 35 ไมครอน								
สีปามอะครีลิก ซิลด์	2 x 35 ไมครอน								
น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์	1 x 20 ไมครอน								
สีปามอะครีลิก ซิลด์	2 x 35 ไมครอน								

**หมายเหตุ**

1. เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานเก็บ ให้พ้นมือเด็ก
2. เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี