PAMMASTIC

The Sign of British Paints

Speed Primer

ปามมาสติก สปีด ไพรเมอร์

สีรองพื้นสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่
และปูนเก่าเสื่อมสภาพ

จบ ครบ
ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า!

- ✓ สูตรน้ำมัน **กลิ่นไม่ฉุน**
- ✓ เกรดพรีเมียม เพิ่มการยึดเกาะ
- ✓ **เนื้อขาว** กลบมิด ทาขึ้นง่าย
- ✓ ป้องกันคราบเกลือ ความชื้น ลดสีโป่งพอง
- ✓ ทนชื้น กันด่าง ปูนใหม่ 40%

ปามมาสติก สปีด ไพรเมอร์ สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำมันคุณภาพสูง

PAMMASTIC
The Sign of British Paints

Speed Primer

ปามมาสติก สปีด ไพรเมอร์

สีรองพื้นปูนสูตรน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับปูนใหม่และปูนเก่า ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก แห้งไวใน 2 ชั่วโมง โมเลกุลเล็กแทรกซึมดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ปรับสภาพผิว ลดคราบด่าง คราบเกลือ และความชื้น ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ใหม่ก็เนียน เก่าก็แน่น!

Ultra Premium Primer

- Excellent Hiding — กลบมิดดีเยี่ยม
- Anti-Efflorescence — ป้องกันคราบเกลือและด่างขาวในปูน
- Excellent Adhesion — ประสิทธิภาพสูงในการยึดเกาะ
- Anti-Peeling — ไม่ลอกล่อน
- Anti-Fungal & Algae — ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- NON TOXIC+ — LEAD & MERCURY FREE — ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

ระบบการทาสี

1. การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 วัน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสิ่งสกปรก

พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย ปามมาสติก ฟังกัส คิล

2. การทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

ทาสีรองพื้น ปามมาสติก สปีด ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% ปามมาสติก จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี : ขาวด้าน
การคลุมพื้นที่ : 35-40 ตร.ม./กล./เที่ยว
ชนิดเครื่องมือ : แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น
อัตราส่วนผสมก่อนการใช้งาน :
ไม่ต้องผสมหากต้องปรับความเข้มข้นให้ผสมด้วยทินเนอร์ P20-05
ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 15 นาที / แห้งทาทับได้ 2 ชั่วโมง

Established in England — Trusted for Generations

PAMMASTIC
The Sign of British Paints

จัดจำหน่ายโดย **บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด**
เบอร์โทรฉุกเฉิน / Emergency Call : 02-706-1792-7
ผลิตโดย ที เพ้นท์ 31/2 ม.3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย

CERTIFIED ISO 9001
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.